

DP650

GUIDON VOLANTE

1,13 x 1 x 1,39 m.

Acier peint à la poudre. Selon la norme EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

Aço pintado a pó. Em conformidade com a norma EN 16630: Não requer apenas o amortecimento dos impactos em conformidade com o ensaio HIC da norma EN-1176.

MANUEL D'UTILISATION:

Fonction: Améliore la mobilité des membres supérieurs, inférieurs et des hanches. Améliore la flexibilité générale des articulations au niveau des épaules, des omoplates, des coudes et des poignets.

Utilisation: Formez avec vos jambes un angle de 90° par rapport au corps (comme si vous étiez assis), saisissez à deux mains les poignées des guidons et tournez les roues dans un sens puis dans l'autre pendant 3 à 5 minutes.

MANUAL DO USUÁRIO:

Função: Melhora a mobilidade dos membros superiores e inferiores. Melhora a flexibilidade dos ombros, clavículas, pulsos e os cotovelos.

Uso: Coloque as pernas num ângulo de 90 graus em relação ao corpo (como se estivesse sentado), segure as pegas do volante com as duas mãos, gire e rode para trás e para frente por 3-5 minutos.



EN 16630

h > 1,4 m, < 150 kg


0 m

60 Kg

1,13 x 1 x 1,39 m

4,13 x 4 m

14,62 m²



E: 1/50

DÉTAIL encastrer

DETALHE embutir

