

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Affichage : simple face
- > Taille de l'affichage : de 12 à 28 A4
- > Vitrage : verre sécurisé épaisseur 4 mm, cadre noir sérigraphié sur vitrage largeur 60 mm
- > Système d'ouverture : porte levante assistée par vérins
- > Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés. Charnières invisibles
- > Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité
- > Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine)
- > Bandeau : disponible avec ou sans bandeau intérieur adhésif "INFORMATION", hauteur 100 mm, collé en usine



Réf. 501313

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux 60 x 40 mm (scellement direct)

OPTION

- > Kit éclairage LED



Réf. 501100

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS



	12 A4	16 A4	21 A4	28 A4
Dimensions extérieures	H 1420 x L 760 mm	H 1420 x L 970 mm	H 1120 x L 1600 mm	H 1420 x L 1600 mm
Ouverture de porte	Levante	Levante	Levante	Levante
Sans bandeau intérieur "INFORMATION"				
Surface d'affichage visible	H 1296 x L 636 mm	H 1296 x L 846 mm	H 996 x L 1476 mm	H 1296 x L 1476 mm
Version murale	501100	501101	501102	501103
Version sur poteaux	501300	501301	501302	501303
Avec bandeau intérieur "INFORMATION"				
Surface d'affichage visible	H 1196 x L 636 mm	H 1196 x L 846 mm	H 896 x L 1476 mm	H 1196 x L 1476 mm
Version murale	501110	501111	501112	501113
Version sur poteaux	501310	501311	501312	501313
Option kit LED	509123	509102	509106	509133

FINITION PEINTURE

- > Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos gris clair
- > Finition cadre : aluminium anodisé argent



Anodisé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Lumière blanche de qualité supérieure
120 lumens par watt, LED IP 20, 4000 kelvin
- > Transformateurs IP 67
- > Autonomie : 75 000 heures de fonctionnement
- > Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire
- > Références : voir le tableau de références de la vitrine concernée
- > Préconisation de câblage (distance maximale par mètre linéaire de ruban LED) :
 - 5 m avec du câble de 2 x 0,75 mm
 - 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm
 - 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm
- > Kits composés, suivant la taille de la vitrine, d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs et d'un transformateur
- > Attention, les kits LED ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur



Réf. 407084 + 509117



Réf. 406080 + 509117

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

	Longueur ruban LED	Nombre de rubans LED
Puissance du transformateur - 18 W		
509100	450 mm	1
509101	650 mm	1
509103	1150 mm	1
509115	500 mm	1
509116	700 mm	1
509117	900 mm	1
509120	1100 mm	1
509121	1300 mm	1
509130	950 mm	1
509135	800 mm	1
509136	1250 mm	1
Puissance du transformateur - 36 W		
509123	700 mm	2
509102	950 mm	2
509106	1550 mm	1
509108	1750 mm	1
509109	1950 mm	1
509131	1350 mm	1
Puissance du transformateur - 60 W		
509104	1300 mm	2
509107	1650 mm	2
509110	2250 mm	1
509124	700 mm	4
509132	950 mm	4
509133	1550 mm	2
509138	1950 mm	2
Puissance du transformateur - 100 W		
509134	1650 mm	4
509137	1300 mm	4