

Aqua 85

Twin Fibre™

ECONYL™

Excellent tapis d'intérieur avec des caractéristiques uniques



Type
Raclage

Utilisation
Intérieur

Trafic
Intense (1500 à 5000)

Matrice du tapis
A

Aqua 85 est un tapis exceptionnel qui a fait ses preuves depuis longtemps. Fabriqué en ECONYL®, ce tapis à grattoirs est doté d'une structure à double fibre.




Aqua 85 est le tapis **le plus performant** en matière d'absorption de la saleté, grâce à la construction du velours à **double fibre**. Il s'agit d'une innovation de produit dans laquelle des fils durs qui retiennent les petites poussières et des fils fins qui absorbent l'humidité sont tuftés l'un à côté de l'autre pour une absorption optimale de la saleté. Un tapis de luxe à l'aspect chaleureux pour une utilisation à intense trafic (classe 33) dans des lieux de premier plan qui veulent être et rester représentatifs.




Assortis à tous les sols

Les coloris s'harmonisent avec tous les styles d'intérieur. Pour des ambiances allant du classique au moderne. La vaste gamme offre toujours la bonne solution, qui s'harmonise à la fois l'aménagement intérieur et le type de sol. **Créez votre propre combinaison.** Laissez-vous inspirer par nos coloris.



NOIR




ROUGE



GRIS



BLEU



MARRON

Buff'Hyères

Collectivités

MOBILIERS & AMÉNAGEMENTS URBAIN

06 32 46 92 74 - MOBILIER@BHC83.FR

Aqua 85

Twin Fibre™

ECONYL™

Excellent tapis d'intérieur avec des caractéristiques uniques



NOIR



GRIS



MARRON



BLEU



ROUGE

Dimension	NOIR	GRIS	MARRON	BLEU	ROUGE
90 x 150 cm	Ref. 930211	Ref. 930212	Ref. 930219	Ref. 930215	Ref. 930217
130 x 200 cm	Ref. 930221	Ref. 930222	Ref. 930229	Ref. 930225	Ref. 930227
130 x 600 cm	Ref. 930231	Ref. 930232	*	*	*
200 x 300 cm	*	*	*	*	*
200 x 1000 cm	*	*	*	*	*

*Disponible sur demand

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	Polyamide 100% recyclé (ECONYL®)
Classification d'utilisation EN 1307	33
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Cfl-s1
Dimensions des rouleaux (w*) ***	130 cm/ 20 m1, 200 cm/ 20 m1
Dimensions des tapis (w*) ***	90*150, 130*200, 130*600, 200*300, 200*1000 (cm)
Classe d'absorption du sable*	3
Classe optique**	4,5
Capacité d'absorption TNO W6034	± 4,5 l/m ² (tbc)
Poids de la fibre ISO 8543	770 g/m ²
Poids total ISO 8543	ca. 3.520 g/m ²
Hauteur de la fibre ISO 1766	ca. 6,0 mm
Hauteur totale ISO 1765	ca. 8,0 mm
Densité de la fibre ISO 8543	0,107 g/cm ³
Nombre de points ISO 1763	ca. 111.650 /m ²
Classe d'usure EN 1963	33
Confort EN 1307	LC2
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	< 0,4%
Isolation phonique EN 1307 annexe D.	≥ 20 dB
Résistance à la lumière ISO 105 B02	>7
Résistance à l'eau ISO 105 B01	4-5
Solidité au frottement des couleurs ISO 105 X12	4-5
Eau salée ISO 105 E02	4-5
Shampooing BS 1006	4-5
Solvants organiques ISO 105 X05	4-5
Charge statique ISO 6356	< 2,0 kV
Résistance thermique EN 12667	0,087 m ² K/W
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Double Fibres
Design	Chiné
Coloration	Solution colorante
Couleurs	5
Adaptation aux escaliers EN 1963	Utilisation intensive
Adaptation aux normes accessibilité EN 985	Utilisation intensive
Soutien	PVC (sans phtalates)
Support primaire	fibre non-tissé PET/PA

Où utiliser ?

	Trafic intense	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage

Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.

Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..

Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.

Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.

Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection. Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.



CE A l'exclusion des nattes en vrac
EN 11041:2004

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : >=90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : =< 80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.

Buff'Hyères
Collectivités

MOBILIERS & AMÉNAGEMENTS URBAIN

06 32 46 92 74 - MOBILIER@BHC83.FR